



SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

EN vs DIN flänsskruvar sexkant

Sexkantskruv med fläns.

För sexkantskruvar med fläns finns numera huvudsakligen två standarder på marknaden. EN 1665 som ersätter den tidigare DIN 6921. De finns dock några skillnader i dimension att ta hänsyn till vid konstruktion. Notera att det skiljer både i nyckelvidd, skallhöjd och flänsdiameter.

EN 1665 Flänsskruv med normal nyckelvidd. Det finns även en standard som heter "EN 1662 Flänsskruv med liten nyckelvidd", men som inte tillämpas i större utsträckning i skrivande stund. och därmed är svårare att köpa i mindre volymer. Vi avråder i dagsläget från nykonstruktion där 1662 ritas in.



EN 1665
DIN 6921

		M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Nyckelvidd	DIN 6921	8	10	13	15	16	18	21	27
	EN 1665	8	10	13	16	18	21	24	30
Skallhöjd	DIN 6921	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	17,1
	EN 1665	5,8	6,6	8,1	10,4	11,8	13,7	15,4	18,9
Flänsdiameter	DIN 6921	11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	43
	EN 1665	11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	43

Notera avvikande nyckelvidd på M10, M12, M16, M20 för EN 1665

Notera högre skallhöjd på M5, M10, M12, M14, M16, M20 för EN 1665

Adress/Address
SWEBOLT JÄRFÄLLA AB
Box 2029 / 176 02 Järfälla
Skarprättarvägen 5 / 176 77 Järfälla
SWEDEN

Telefon/Phone: +46 (0)8 - 555 975 00
Telefax/Fax: +46 (0)8 - 583 581 82
URL: www.swebolt.se
E-Mail: info@swebolt.se
Org.nr/Co reg.no/F-skattsedel: 556464-4861

Bank/Bankers
Nordea
Swift: NDEASESS
IBAN: SE4495000099604201104819
VAT.no: SE556464486101
Bankgiro: 5429-0952
Plusgiro: 110481-9